



## Plasma filter

HF4004

### Specificaties

- Dit Plasma filter is geschikt voor ATAG afzuigkappen en inducties met afzuiging.
- Plasma. De lucht wordt gefilterd door het plasma, wat gecreeërd wordt door het filter. Dit bindt aan diverse moluculen en micro-organisme. De gebonden delen worden afgebroken door het ESD-filter wat binnen in het filter zit. Op deze manier filter dit filter verontreinigde lucht die tijdens het koken kan vrijkomen.
- Filter is geschikt voor volume stroom van lucht tot 700 m<sup>3</sup>/h
- Plasma filter zorgt naast geurreductie ook voor reductie van micro-organisme, allergenen en fijnstoff. Een multifunctioneel filter.
- Flowsensor. Het filter schakelt alleen in bij een merkbare flow en filter effectief zijn werk kan doen.
- Dit Plasma filter is geschikt voor de meeste wandschouwkapen en past direct op een Ø 150 mm uitgang (verloop meegeleverd). Vanwege het compacte platte formaat is er genoeg ruimte voor de elektronica van de wandschouw als deze aan de voorzijde zit. Ook is er ruimte voor de aansluitstekker achter het filter.
- Ook voor inductiekookplaten met afzuiging is dit filter uitermate geschikt. De onderkant is dicht en beschikt over rubber voetjes om stabiel op de vloer te staan. Ook kan het filter met schroeven staand op de achterwand vastgezet worden.
- Directe aansluiting met Naber kanalen mogelijk. Hiervoor dient verloopstuk HD2014 (verloopstuk recht) of de combinatie HD2014 en HD2015 (verloopstuk bocht) extra besteld te worden.
- Levensduur: afhankelijk van gebruik, tussen 10 en 15 jaar.
- Het filter is recyclebaar na gebruik.

### Let op

- Aansluitwaarde: 8 W
- Stopcontact nodig voor voeding van het plasmafilter

### In de doos

- HF4004 Plasma filter
- Kabel met stekker (1,5m)
- Verloopstuk filter naar Ø 150 mm